

die	les	gli
boden	pros	esperti
fachleute	des sols	in pavimenti

Sol Allegro 25

Technische Daten

Col. 960803-05/07-08/11/13/14 Col. 960806/09-10/12

Aufbau
CV-Bodenbelag CV-Bodenbelag

Rückenausrüstung
Kompaktschaum Kompaktschaum

Nutzschicht
ca. 0.35 mm ca. 0.35 mm
(960807 ca. 0.25 mm / 960811 ca. 0.22 mm)

Gesamtdicke
ca. 2.4 mm ca. 2.6 mm
(960807 ca. 3.0 mm / 960811 ca. 2.6 mm)

Wärmedurchlasswiderstand
ca. 0.03 m²-KW ca. 0.0104 m²-KW
(960807 ca. 0.05 m²-KW / 960811 ca. 0.04 m²-KW)

Lichteichtheit
≥ 6 ≥ 6

Brandklasse
Cfl-s1 (960811 Bfl-s1) Cfl-s1

Gesamtgewicht
ca. 1'580 g/m² ca. 1'800 g/m²
(960807 ca. 1'840 g/m² / 960811 ca. 1'475 g/m²)

Trittschallverbesserungsmass
ca. 16 dB (960807 ca. 20 dB) ca. 18 dB

Rollenlänge
ca. 25 m¹ (960811 ca. 30 m¹) ca. 25 m¹

Rutschhemmklasse
R10 R11

Dimensionsstabilität
< 0.20 % < 0.20 %

Eindruckverhalten
≤ 0.20 mm ≤ 0.20 mm
(960807 b.g.W. 0.18 mm / 960811 b.g.W. 0.17 mm)

Col. 960803-05/07-08/11/13/14 Col. 960806/09-10/12

Originalbreite
200/400 cm 200/400 cm

Eignungsbereich



phthalatfrei

Col. 960807



phthalatfrei

Col. 960811



phthalatfrei

Originalbreite /m² Fr.

Lagerhaltung netto

In Länge und Originalbreite zugeschnittene Stücke (auch mehrere).

Hinweise zur Reinigung und Pflege unter:

