

die	les	gli
boden	pros	esperti
fachleute	des sols	in pavimenti

# Sol Allegro 25

## Description technique

Col. 960803-05/07-08/11/13/14      Col. 960806/09-10/12

**Composition**  
revêtement CV      revêtement CV

**Dos**  
compact      compact

**Couche d'usure**  
env. 0.35 mm      env. 0.35 mm  
(960807 env. 0.25 mm / 960811 env. 0.22 mm)

**Épaisseur totale**  
env. 2.4 mm      env. 2.6 mm  
(960807 env. 3.0 mm / 960811 env. 2.6 mm)

**Résistance thermique**  
env. 0.03 m<sup>2</sup>-KW      env. 0.0104 m<sup>2</sup>-KW  
(960807 env. 0.05 m<sup>2</sup>-KW / 960811 env. 0.04 m<sup>2</sup>-KW)

**Réfraction à la lumière**  
≥ 6      ≥ 6

**Indice d'incendie**  
Cfl-s1 (960811 Bfl-s1)      Cfl-s1

**Poids total**  
env. 1'580 g/m<sup>2</sup>      env. 1'800 g/m<sup>2</sup>  
(960807 env. 1'840 g/m<sup>2</sup> / 960811 env. 1'475 g/m<sup>2</sup>)

**Réduction des bruits d'impact**  
env. 16 dB (960807 env. 20 dB)      env. 18 dB

**Longueur des rouleaux**  
env. 25 m<sup>1</sup> (960811 env. 30 m<sup>1</sup>)      env. 25 m<sup>1</sup>

**Classe d'empêchement de glissade**  
R10      R11

**Stabilité dimensionnelle**  
< 0.20 %      < 0.20 %

**Poinçonnement**  
≤ 0.20 mm      ≤ 0.20 mm  
(960807 m. v. m. 0.18 mm / 960811 m. v. m. 0.17 mm)

Col. 960803-05/07-08/11/13/14      Col. 960806/09-10/12

**Largeur originale**  
200/400 cm      200/400 cm

## Destination



sans phtalates

Col. 960807



sans phtalates

Col. 960811



sans phtalates

Largeur original /m<sup>2</sup>      Fr.

Stockage netto

Pièces coupées en longueur sur largeur originale (même plusieurs).

Indications pour le nettoyage et l'entretien :

